



Blue Vision 1011 g

Orange Vision 1011 g

Základní charakteristika

- **VISION TOUCH** - unikátní dotykový ovládací panel
- Oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
- Unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
- Rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
- Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- Aretace dveří ve dvou polohách
- Integrovaná sprcha pro snadné čištění, nespotebováva změkčenou vodu
- Krytí IPX 5
- WSS (water saving system) chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- Jeden zásuv v základním vybavení navíc
- Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (pekařské plechy)

Modely a vybavení

B 1011 g

- **EASY COOKING** - revoluční kuchařská technologie
- **VISION AGENT** - virtuální pomocník
- **ACTIVE CLEANING** - automatické mytí
- Barevný dotykový ovládací displej
- 1000 programů s 20 kroky
- Rozčlenění vlastních programů do složek - oblíbené, top 10, poslední použité atd.
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 30 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- BID vaření 30 - 98 °C
- 4 bodová teplotní sonda
- Delta T pečení/vaření
- Nizkoteplotní pečení
- Funkce COOK&HOLD
- Regenerace
- Banket systém
- 5 rychlostí ventilátoru
- Taktování ventilátoru
- Fan stop - okamžitě zastavení ventilátoru po otevření dveří
- Časovač zásuvů
- Funkce LEARN
- Automatický přehřev/zchlazení
- Autoklima - kontrola sytosti páry
- Automatický start
- QuickView - rychlý náhled programu
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- ACM (automatické řízení kapacity)
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Volitelné

- Opačné otvírání dveří
 - Bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích
 - Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (sada žebříků)
- g - plyn*

O 1011 g

- Digitální ovládací displej
- 5 programů s 5 kroky
- Horký vzduch 30 - 300 °C
- Kombinovaný režim 30 - 300 °C
- Pára 99 - 130 °C
- BID vaření 30 - 98 °C
- Regenerace
- Banket systém
- 1 rychlost ventilátoru
- Automatický start
- Automatický přehřev/zchlazení
- Rozvírací dvojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla
- Energy logic - využití tepla odpadní páry
- USB rozhraní
- LAN - možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Volitelné

- Opačné otvírání dveří
- Klapka pro odtah přebytečné páry
- Bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích
- Teplotní sonda
- Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 kroky
- Možnost modifikace zásuvů na 10 x 400/600 (sada žebříků)

g - plyn*

- * - možnost volby zemního plynu G20 a nebo Propan-Butan G30
- možnost volby odvodu spalin v provedení A₃ (bez kouřovodu) nebo B₁₃ (s kouřovodem)

Volitelné příslušenství - RETIGO Vision 1011 g

- ST 1116 - nerez podstavec se 16 vsuny GN 1/1
- ST 1116 FP - nerez rozkládací podstavec s 16 vsuny GN 1/1
- KO 1011 R - zavázeční koš
- KO 1011 B - zavázeční koš na banketní systém pro 29 nebo 24 talířů
- VO 1011 - zavázeční vozík pro manipulaci se zavázečními koši
- TO 1011 B - termoobal na koš KO 1011 R a KO 1011 B

