

Abbattitore Surgelatore da appoggio / Top mounted blast chiller & freezer

Abbattitore rapido di temperatura e surgelatore di piccola capacità per bar e utilizzi limitati.

- Cicli: Abbattimento rapido e Surgelazione a temperatura (con sonda al cuore) o a tempo.
- Controllo elettronico di facile utilizzo
- Modelli con o senza sonda al cuore
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno.
- Vano interno ed accessori facilmente pulibili grazie agli angoli arrotondati ed agli accessori completamente smontabili
- Gas refrigerante R 404 a
- Alimentazione: 230V/1Ph/50Hz

Small blast chiller & freezer for bars and pubs.

- Cycles: Time and temperature (by using the core probe) blast chilling and blast freezing cycles;
- Control panel easy to use;
- Provided with or without core probe
- Stainless steel AISI 304 inside and outside;
- Easy clearing due to the internal rounded corners and the knock down trays supports;
- Refrigerant: R 404 a
- Power supply: 230V/1Ph/50Hz



Controllo elettronico
Control panel



Sonda al cuore (mod. S)
Core probe (mod.S)



Costruzione in acciaio inox AISI 304
Stainless steel AISI 304

One



N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità KG in abbattimento positivo (+90°C / +3°C) Blast chilling KG capacity (+90°C/+3°C)	Capacità KG in surgelazione (-90°C / -18°C) Blast freezing KG capacity (-90°C/-18°C)	Sonda al cuore Core probe	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Teglie GN / EN passo 70mm GN pans / EN trays - 70mm pitch	Alimentazione Power Supply	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
1	ONE	9ABB01C11S001	7	5	no	600x607x371	3 GN2/3	230V/1Ph/50Hz	620x620x540	48/58
2	ONE-S	9ABB01C11S002	7	5	si/yes	600x607x371	3 GN2/3	230V/1Ph/50Hz	620x620x540	48/58