



# Green



## Vasche refrigerate statiche

- Vasche saldate con fondo arrotondato e diamantato per agevolare lo scarico dell'acqua e per una perfetta pulizia ed igiene.
- Vasche adatte al contenimento di vaschette GN (H=200mm max) con alloggiamento ribassato a 25 mm dal piano per una migliore conservazione anche degli alimenti sulla parte superiore della vaschetta.
- Modelli per 2, 3, 4, 5, 6 bacinelle GN 1/1 (non comprese nel prezzo).
- Versioni con gruppo incorporato o predisposte per connessione remota.
- Refrigerazione statica con serpentina in rame schiumata nel corpo della vasca. Gas refrigerante R404a.
- Sovrastrutture con illuminazione a LED a basso consumo energetico (non comprese nel prezzo – vedi pag. 36)\*.



**Pulizia ed igiene garantiti dal fondo arrotondato e diamantato**  
*Rounded diamond-cut bottom and water drainage for complete hygiene*

## Static cold well units

- Wells have rounded bottom for complete hygiene and drain pipe on diamond-cut bottom to better permit water drainage.
- Well units accommodate GN pans 200 mm high. Pans lie on s/s supports inside the well 25 mm lower from the top in order to allow good conservation also to food surface.
- 2, 3, 4, 5, 6 GN1 /1 models available (pans are not included in the price).
- Units are provided with condensing unit or ready for remote connection.
- Foamed copper coil static cooling. R404a refrigerant.
- Glass sneeze guards on polished chrome or s/s side supports and LED energy-saving lighting as an option see page 36)\*.



**Alloggiamento ribassato delle vaschette per un miglior mantenimento del cibo fresco**  
*Better food conservation also on the top of pan*

N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschetta (GN) Pans capacity (GN)	Unità condensatrice Condensing unit	Temperatura (°C) Temperature (°C)	Profondità interna (mm) Internal Depth (mm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Dimensioni foro (mm) Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi (mm) Hole dimensions for control panel box (mm)	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
5000	GREEN 2	9DRGR2FIN0A01	2/1				844x650x565	814x620		908x714x1100	
5005	GREEN 3	9DRGR3FIN0A01	3/1				1169x650x565	1139x620		1233x714x1100	
5010	GREEN 4	9DRGR4FIN0A01	4/1	si/yes			1494x650x565	1464x620		1558x714x1100	79/96
5015	GREEN 5	9DRGR5FIN0A01	5/1				1819x650x565	1789x620		1883x714x1100	112/140
5020	GREEN 6	9DRGR6FIN0A01	6/1				2144x650x565	2114x620		2208x714x1100	
5025	GREEN 2 R	9DRGR2FRN0A01	2/1		+4/+8	250	844x650x290	814x620	366x90	908x714x1100	
5030	GREEN 3 R	9DRGR3FRN0A01	3/1				1169x650x290	1139x620		1233x714x1100	
5035	GREEN 4 R	9DRGR4FRN0A01	4/1	no			1494x650x290	1464x620		1558x714x1100	
5040	GREEN 5 R	9DRGR5FRN0A01	5/1				1819x650x290	1789x620		1883x714x1100	
5045	GREEN 6 R	9DRGR6FRN0A01	6/1				2144x650x290	2114x620		2208x714x1100	

\*Sovrastrutture ed illuminazioni a pg.36 / Superstructures & lighting pg 36



# Lime



## Piani refrigerati statici

- Piani stampati (saldati nella versione 6/1) h=30 mm con fondo arrotondato e foro per agevolare lo scarico dell'acqua di condensa per una perfetta pulizia ed igiene.
- Questi modelli sono adatti per l'esposizione di piatti pronti, dessert monoporzioni ed in generale alimenti adagiati su teglie piane e vassoi.
- Modelli per 2, 3, 4, 5, 6 vassoi GN 1/1 (non compresi nel prezzo).
- Versioni con gruppo incorporato o predisposte per connessione remota.
- Refrigerazione statica con serpentina in rame schiumata nel corpo del piano. Gas refrigerante R404a.
- Sovrastrutture con illuminazione a LED a basso consumo energetico (non comprese nel prezzo – vedi pag. 36)\*.

## Static cold top units

- Embossed top units 30 mm deep with rounded bottom for complete hygiene and drain pipe to better permit water drainage.
- These models are conceived to display ready dishes, single portioned dessert and food on trays.
- 2, 3, 4, 5, 6 GN1 /1 models available (trays are not included in the price).
- Units are provided with condensing unit or ready for remote connection.
- Foamed copper coil static cooling. R404a refrigerant.
- Glass sneeze guards on polish chrome or s/s side supports and LED energy-saving lighting as an option see page 36) \*.



**Pulizia ed igiene garantiti dal fondo arrotondato e dallo scarico**  
**Rounded bottom and water drainage for complete hygiene**

N° No.	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette (GN) Pans capacity (GN)	Unità condensatrice Condensing unit	Temperatura (°C) Temperature (°C)	Profondità interna (mm) Internal Depth (mm)	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Dimensioni foro (mm) Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi (mm) Hole dimensions for control panel box (mm)	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
5050	LIME 2	9DRLI2FIN0A01	2/1				844x650x565	814x620		908x714x1100	
5055	LIME 3	9DRLI3FIN0A01	3/1				1169x650x565	1139x620		1233x714x1100	
5060	LIME 4	9DRLI4FIN0A01	4/1	si/yes			1494x650x565	1464x620		1558x714x1100	
5065	LIME 5	9DRLI5FIN0A01	5/1				1819x650x565	1789x620		1883x714x1100	
5070	LIME 6	9DRLI6FIN0A01	6/1				2144x650x565	2114x620		2208x714x1100	
5075	LIME 2 R	9DRLI2FRN0A01	2/1		+4/+8	30	844x650x290	814x620	366x90	908x714x1100	
5080	LIME 3 R	9DRLI3FRN0A01	3/1				1169x650x290	1139x620		1233x714x1100	
5085	LIME 4 R	9DRLI4FRN0A01	4/1	no			1494x650x290	1464x620		1558x714x1100	
5090	LIME 5 R	9DRLI5FRN0A01	5/1				1819x650x290	1789x620		1883x714x1100	
5095	LIME 6 R	9DRLI6FRN0A01	6/1				2144x650x290	2114x620		2208x714x1100	

\*Sovrastrutture ed illuminazioni a pg.36 / Superstructures & lighting pg 36