

Retigo Blue Vision & Orange Vision - technické parametry

Model	B 623i - O 623i
Energie	elektrina
Vyvíjení páry	injekční
Kapacita	6 zásuvů GN2/3
Kapacita jídel na výdej	30 - 50
Rozteč zásuvů [mm]	65
Rozměry (šxvxh) [mm]	683 x 575 x 644
Váha	65 kg
Celkový příkon	4.9 (3.3 kW*)
Jištění	10 A (16 A*)
Napájení	3N~/400V/50Hz
Napájení (volitelné)	1N~/230V/50Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" / 40
Teplota	30 - 300 °C



Model	B 611i - O 611i	B 611b - O 611b	B 611ig - O 611ig	B 1011i - O 1011i	B 1011b - O 1011b	B 1011ig - O 1011ig	B 1221i - O 1221i	B 1221b - O 1221b	B 2011i - O 2011i	B 2011b - O 2011b	B 2021i - O 2021i	B 2021b - O 2021b
Energie	elektrina	elektrina	plyn	elektrina	elektrina	plyn	elektrina	elektrina	elektrina	elektrina	elektrina	elektrina
Vyvíjení páry	injekční	bojler	injekční	injekční	bojler	injekční	injekční	bojler	injekční	bojler	injekční	bojler
Kapacita	7 zásuvů GN1/1	7 zásuvů GN1/1	7 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	11 zásuvů GN1/1	13 zásuvů GN2/1	13 zásuvů GN2/1	21 zásuvů GN1/1	21 zásuvů GN1/1	21 zásuvů GN2/1	21 zásuvů GN2/1
Kapacita (volitelné)	7 zásuvů 400/600	7 zásuvů 400/600	7 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600	11 zásuvů 400/600	(26 zásuvů GN 1/1)	(26 zásuvů GN 1/1)			(42 zásuvů GN 1/1)	(42 zásuvů GN 1/1)
Kapacita jídel na výdej	50 - 150	50 - 150	50 - 150	150 - 250	150 - 250	150 - 250	400 - 600	400 - 600	400 - 600	400 - 600	600-900	600-900
Rozteč zásuvů [mm]	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Rozměry (šxvxh) [mm]	933 x 786 x 863	933 x 786 x 863	933 x 956 x 864	933 x 1046 x 863	933 x 1046 x 863	933 x 1216 x 864	1105 x 1353 x 997	1105 x 1353 x 997	948 x 1824 x 871	948 x 1824 x 871	1105 x 1841 x 952	1105 x 1841 x 952
Hmotnost	110 kg	116 kg	132 kg	132 kg	138 kg	154 kg	197 kg	207 kg	221 kg	233 kg	330 kg	344 kg
Teplotný příkon			13 kW			18 kW						
Celkový příkon	10.2 kW	10.2 kW	0.3 kW	17.6 kW	17.6 kW	0.8 kW	35 kW	35 kW	35 kW	35 kW	59 kW	59 kW
Příkon vyvíječe páry		9 kW			12 kW			24 kW		24 kW		48kW
Spotřeba plynu			1,3 m ³ /hod			1,9 m ³ /hod						
Jištění	16A	16A	10A	32A	32A	10A	63 A	63 A	63A	63A	100A	100A
Napájení	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz	3N~/400V/50Hz
Přípojka vody/odpad [mm]	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50	G 3/4" - / 50
Přípojka plynu			G 3/4"			G 3/4"						
Teplota	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C

Legenda:

B – Blue Vision, O – Orange Vision

i – injekční b – bojler, g – plyn

* napájení 1 N~/230 V/50 Hz

** možnost volby zemního plynu G20 nebo Propan-Butanu G30

možnost volby odvodu spalin v provedení A3 (bez kouřovodu) nebo B13 (s kouřovodem)